



HEAT RESISTANCE RANGE

FAL HR500

| | |
|-------------|---|
| Normativa: | EN-ISO 20345 : 2011 S3+SRC+CI+HI+HRO |
| Referencia: | 249831 |
| Tallas: | 37 a 46 EU |
| Altura: | 13 cm internamente ($\pm 5\%$) [Talla 42] |
| Peso: | 1,28 Kg/par (APROX) [Talla 42] |

DATOS TÉCNICOS



DESCRIPCIÓN

Bota de piel. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Entresuela de poliuretano. Patín de caucho nitrilo con nivel de deslizamiento SRC.

Corte: Piel grabada negra.

Forro: Tejido de poliéster: muy transpirable y resistente a la abrasión. Acolchado.

Plantilla extraíble: Anatómicamente preformada. Con tratamiento antibacteriano. Permite el lavado a 30°C y es resistente a la abrasión.


Suela: Caucho nitrilo con entresuela de poliuretano inyectada. Tiene relieves anti-deslizamiento.

Puntera de protección: Composite (Ligera, no magnética, aislante térmico, recupera su forma después del impacto establecido en la normativa).

Plantilla de protección: Plantilla anti perforación no metálica (Poliéster de Gran Tenacidad).

Sistema de cierre: Cordones.

CARACTERÍSTICAS



PIEL HIDROFUGADA



FORRO TRANSPIRABLE



RESISTENTE
HIDROCARBUROS



CORDONES



PUNTERA NO METÁLICA



PLANTILLA ANTI-
PERFORACIÓN FLEXIBLE



PLANTILLAS EXTRAÍBLES
LAVABLES