

INDUSTRIAL PLUS RANGE

**FAL IPR20BK**



Normativa:	EN-ISO 20345:2011 S3+SRC+CI
Referencia:	246645
Tallas:	35 a 48 EU
Altura:	6 cm internamente ( $\pm 5\%$ ) [Talla 42]
Peso:	1,10 Kg/par (APROX) [Talla 42]

### DATOS TÉCNICOS



### DESCRIPCIÓN

Zapato textil hidrofugado con cordura, serraje y licra. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

**Corte:** Tejido Cordura y serraje. Ambos hidrofugados.

**Forro:** Tejido Coolmax, gran transpirabilidad y resistente a la abrasión. Acolchado.

**Plantilla extraíble:** Anatómicamente preformada. Con tratamiento antibacteriano. Permite el lavado a 30°C y es resistente a la abrasión.

**Suela:** Doble densidad de poliuretano con relieves anti-deslizamiento.


**Puntera de protección:** Composite (Ligera, no magnética, aislante térmico, recupera su forma después del impacto establecido en la normativa).

**Plantilla de protección:** Plantilla anti perforación no metálica (Poliéster de Gran Tenacidad).

### CARACTERÍSTICAS




SERRAJE



TEJIDO CORDURA



FORRO TRANSPIRABLE



RESISTENTE  
HIDROCARBUROS



PUNTERA NO METÁLICA



PLANTILLA ANTI-  
PERFORACIÓN FLEXIBLE



PLANTILLAS EXTRAÍBLES  
LAVABLES