

INDUSTRIAL PLUS RANGE

FAL IPR30BK



Normativa:	EN-ISO 20345:2022 S3S+SR+CI+FO+LG
Referencia:	345645
Tallas:	35 a 48 EU
Altura:	8 cm internamente (± 5%) [Talla 42]
Peso:	1,15 Kg/par (APROX) [Talla 42]

DATOS TÉCNICOS



DESCRIPCIÓN

Zapato textil hidrofugado, de cordura y serraje. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad.

Corte: Tejido Cordura muy transpirable y serraje. Ambos hidrofugados.

Forro: Tejido Coolmax, gran transpirabilidad y resistente a la abrasión. Acolchado.

Plantilla extraíble: Anatómicamente preformada. Con tratamiento antibacteriano. Permite el lavado a 30°C y es resistente a la abrasión.

Suela: Doble densidad de poliuretano con resistencia al deslizamiento según normativa EN ISO 20345:2022 con nivel SR y resistencia a agarre en escalera según misma norma.

Puntera de seguridad: Composite (Ligera, no magnética, aislante térmico, recupera su forma después del impacto establecido en la normativa).


Plantilla de protección: Plantilla anti perforación no metálica (Poliéster de Gran Tenacidad).

Cierre: Cordones

CARACTERÍSTICAS



SERRAJE



TEJIDO CORDURA MUY
TRANSPIRABLE



FORRO TRANSPIRABLE




RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PUNTERA NO METÁLICA



CORDONES



PLANTILLA ANTI-
PERFORACIÓN TEXTIL



PLANTILLAS EXTRAÍBLES
LAVABLES